

HDS 5/15 U HDS 5/11 U



واترجت صنعتی آب گرم دیزل کلاس ایستاده

واترجت های صنعتی آب گرم ایستاده KARCHER در مدل های با حداکثر فشار ۱۱۰ تا ۱۵۰ بار و حداکثر دبی آب خروجی ۴۵۰ تا ۵۰۰ لیتر در ساعت و حداکثر دمای خروجی ۸۰ درجه سانتیگراد و با الکتروموتور تک فاز ارائه می شوند. قابلیت مانور قابل توجه و جابجایی و حمل و نقل بسیار آسان، سیستم خاموش کردن خودکار، مصرف پایین سوخت از ویژگی های این مدل به شمار می رود.



۱ طراحی خلاقانه دستگاه

- طراحی با حداقل ابعاد ممکن و در عین حال کارایی بالا و قابلیت مانور بالا
- امکان جابجایی آسان دستگاه و مناسب برای عبور از سطوح ناهموار همچون پله
- قابلیت حمل و نقل ساده دستگاه و مناسب برای پیمانکاران خدمات نظافتی

۲ فیلتراسیون فوق العاده آب

- فیلتر حرفه ای آب ورودی امکان آسیب رسیدن به پمپ را به حداقل می رساند
- قابلیت خارج کردن و نظافت آسان فیلتر بدون نیاز به باز کردن دستگاه

واترجت صنعتی آب گرم

مشخصات فنی:

HDS 5/15 U HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U HDS 5/11 UX	نوع دستگاه
۱ / ۲۳۰ / ۵۰	۱ / ۲۳۰ / ۵۰	نوع جریان برق Ph/V/Hz
۱۵۰	۱۱۰	فشار عملیاتی Bar
۴۵۰	۴۵۰	حداکثر دبی خروجی l/h
۸۰	۸۰	حداکثر دمای خروجی °C
۲.۷	۲.۲	توان موتور Kw
۷۴ ۷۶	۶۸ ۷۰	وزن دستگاه Kg
۶۲۰ X ۶۲۰ X ۹۹۰ ۶۲۰ X ۶۲۰ X ۱۱۶۰	۶۲۰ X ۶۲۰ X ۹۹۰ ۶۲۰ X ۶۲۰ X ۱۱۶۰	ابعاد (L x W x H) mm
۶.۵	۶.۵	مخزن سوخت l
۲.۴	۲.۴	مصرف سوخت (حداکثر) l/h

تجهیزات همراه دستگاه:

■	■	تفنگی ماشه دار
۱۰ ۱۵	۱۰ ۱۵	شلنگ فشار قوی صنعتی m
۵۵۰	۵۵۰	لانس استیل mm
■	■	نازل سه حالته
- ■	- ■	قرقره شلنگ فشار قوی
۱.۰۶۴-۰۴۳۰.۰ -۰۴۴.۰	۱.۰۶۴-۰۳۰.۰ -۰۳۱.۰	کد سفارش