

**HDS 8/18-4 C**  
**HDS 7/16 C**  
**HDS 6/14 C**



**واترجت صنعتی آب گرم دیزل کلاس کامپکت**

واترجت های صنعتی آب گرم KARCHER سری کامپکت (compact class) با حداکثر فشار ۱۴۰ تا ۱۸۰ بار و حداکثر دبی آب خروجی ۵۶۰ تا ۸۰۰ لیتر در ساعت و حداکثر دمای خروجی ۱۵۵ درجه سانتیگراد و در دو نوع تک فاز و سه فاز ارائه می شوند. حالت عملکرد کارایی بهینه، کارکرد و استفاده آسان با یک دکمه، مخازن چندگانه، جایگاه اختصاصی برای ابزار و نازل ها، قابلیت آسان جابجایی و رسوب زدایی خودکار مجاری گرمکن برخی از ویژگی های این گروه از واترجت های آب گرم می باشند.



واترجت صنعتی آب گرم



**۱ کارآمد و بهینه**

- حالت استفاده‌ی کارایی بهینه (eco Efficiency mode) کارکردی اقتصادی و دوستدار محیط زیست را حتی در زمانهای استفاده طولانی به ارمغان می آورد.
- کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت در حالت استفاده از سیستم کارایی بهینه
- تنظیم میزان دقیق استفاده از ماده شوینده در عملکرد شستشو بر پایه آب

**۲ کاربری آسان**

- کارکرد بسیار ساده با کمک یک کلید، حتی برای افراد غیر متخصص
- طراحی حرفه ای ورودی قیفی شکل مخازن سوخت، شوینده و رسوب زدا برای پر کردن آسان
- دارای سیستم حرفه ای رسوب زدایی خودکار گرمکن

**۳ طراحی های حرفه ای داخلی و کاربردی**

- جایگاه اختصاصی لوازم، ابزارها، نازل‌های دستگاه و ...
- طراحی حرفه ای جایگاه قرقره شلنگ
- دارای جایگاه نگهدارنده کابل و تفنگی و لانس دستگاه

**۴ قابلیت جابجایی آسان**

- حمل و نقل و جابجایی آسان با کمک چرخ های عقب بزرگ و صنعتی و چرخ گردان جلو
- دسته‌های حمل و نقل بزرگ، قوی و حرفه ای
- قابلیت آسان حرکت روی چرخ های عقب به منظور عبور از سطوح ناهموار و پله‌ای

made  
in  
Germany

## جدول مشخصات فنی و تجهیزات

HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX		HDS 7/16 C HDS 7/16 CX		HDS 6/14 C HDS 6/14 CX		مشخصات فنی:	
۳/۴۰۰/۵۰		۳/۴۰۰/۵۰		۱/۲۳۰/۵۰		نوع دستگاه	
۳۰-۱۸۰		۳۰-۱۶۰		۳۰-۱۴۰		نوع جریان برق Ph/V/Hz	
۸۰۰		۶۶۰		۵۶۰		فشار عملیاتی Bar	
۱۵۵		۱۵۵		۱۵۵		حداکثر دبی خروجی l/h	
۶		۴.۷		۳.۶		حداکثر دمای خروجی °C	
۱۱۲   ۱۱۴		۱۰۳   ۱۰۵		۹۳   ۹۵		توان موتور Kw	
۱۰۶۰ X ۶۵۰ X ۹۲۰		۱۰۶۰ X ۶۵۰ X ۹۲۰		۱۰۶۰ X ۶۵۰ X ۹۲۰		وزن دستگاه Kg	
۱۰		۱۰		۱۰		ابعاد (L x W x H) mm	
۱۵		۱۵		۱۵		مخزن ماده شوینده l	
۴-۵		۳.۳-۴.۱		۲.۸-۳.۵		مخزن سوخت l	
						مصرف سوخت (حداکثر-حالت اگو) l/h	
تجهیزات همراه دستگاه :							
■		■		■		تفنگی ماشه دار	
۱۰   ۱۵		۱۰   ۱۵		۱۰   ۱۵		شلنگ فشار قوی صنعتی m	
۱۰۵۰		۱۰۵۰		۱۰۵۰		لانس استیل mm	
■		■		■		نازل استاندارد	
-   ■		-   ■		-   ■		فرقره شلنگ فشار قوی	
۱.۱۷۴-۲۱۸.۰   -۲۲۶.۰		۱.۱۷۳-۲۱۶.۰   -۲۲۰.۰		۱.۱۶۹-۲۰۰.۰   -۲۲۰.۰		کد سفارش	

واترجت صنعتی آب گرم



- دارای حالت استفاده کارایی بهینه
- دارای تکنولوژی خنک کنندگی موتور با جریان آب
- دارای سیستم پایداری تفنگی در مقابل نیروی فشار آب
- دارای آسان با یک کلید کنترل
- دارای تکنولوژی SDS