




B 40 W Bp
B 40 C Bp
B 40 C Ep

زمین شوی صنعتی دستی کلاس ۴۰ لیتری

دستگاه اسکرابر دستی مدل B 40 قابلیت ارائه در دو مدل اتوماتیک (با موتور جلو برنده) و دستی را دارد در مدل B 40 W دستگاه با قابلیت موتور جلو برنده و در مدل B 40 C به صورت دستی ارائه می گردد. این دستگاه طراحی منحصر به فرد و امکاناتی بی نظیر را به مشتریان خود ارائه می دهد. قابلیت مدیریت پاشش مواد شوینده یکی از امکانات خاص این دستگاه می باشد که از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشد.



۳ سیستم پر کردن آب تمیز آسان

برای پر کردن مخزن آب تمیز دستگاه کافی است شلنگ رابط کارچر را به قسمت مربوطه وصل نمایید و آب را باز کنید بعد از پر شدن حجم مخزن شناور دستگاه به صورت اتوماتیک عمل کرده و مانع از سر ریز شدن آب در مخزن دستگاه می شود.

۱ فلاشینگ سیستم

تکنولوژی فلاشینگ سیستم کارچر تکنولوژی است که مرفا در اختیار کمپانی کارچر آلمان می باشد. این امکان باعث شستشوی بسیار کارآمد مخزن آب کثیف می شود که معمولا در نتیجه جمع کردن آب کثیف به صورت مداوم نیاز به شستشو دارد. به کمک این سیستم این کار بسیار سریع و آسان و تحت فشار بسیار زیاد آب انجام می شود.

۴ سیستم کارآیی بهینه (Eco Efficiency)

این حالت برای مشتریانی که به صورت روزانه از دستگاه استفاده می کنند و آلودگی های سطحی را نظافت می کنند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که دستگاه با کمترین میزان مصرف انرژی و آب و صدا نظافت روزمره را در حالت بهینه انجام می دهد.

۲ کنترل پنل بسیار آسان و با کیفیت

کنترل پنل طراحی شده کارچر از نظر کیفیت مواد به کار رفته شده و طراحی در سطح بسیار متمایزی می باشد. کلید Easy Operation باعث شده است که حتی کاربران مبتدی نیز بتوانند به راحتی با دستگاه کار کنند.



جدول مشخصات فنی و تجهیزات

B 40 W Bp

B 40 C Bp

B 40 C Ep

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ■ موتور جلو برنده اتوماتیک | ■ عملکرد با باتری | ■ عملکرد با کابل |
| ■ عملکرد با باتری | ■ مخزن دو جداره | ■ مخزن دو جداره |
| ■ دو نوع برس رولی و دیسکی | ■ چرخ های آج دار و ضد لغزش | ■ چرخ های آج دار و ضد لغزش |

مشخصات فنی:

۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	mm	قطر برس شستشو
۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	mm	پهنای خشک کنندگی
۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	m ² / h	کارایی
۴۰	۴۰	۴۰	l	حجم مخزن آب تمیز
۴۰	۴۰	۴۰	l	حجم مخزن آب کثیف
۶۰	۶۰	۶۰	db	صدای کارکرد
۲۴	۲۴	۲۴۰	V	ولتاژ
۹۳	۸۶	۷۹	Kg	وزن بدون باتری
۱۲۴۹ X ۵۷۵ X ۱۱۴۵	۱۲۴۹ X ۵۷۵ X ۱۱۴۵	۱۲۴۹ X ۵۷۵ X ۱۱۴۵	mm	ابعاد دستگاه (L x W x H)

تجهیزات همراه دستگاه :

■	■	-	۲ عدد باتری
■	■	-	شارژر
■	■	■	برس مخصوص
■	■	■	تیغه لاستیکی
۱۰۵۱۵-۱۰۲۰۰	۱۰۵۱۵-۲۵۲۰۰	۱۰۵۱۵-۲۵۲۰۰	کد سفارش



۸ کلید کاربری برای اپراتور و سوپروایزر

کلید منحصر به فرد کارچر که برای اپراتور و سوپروایزر متفاوت می باشد. امنیت دستگاه را در مواقعی که افراد غیر مسئول اقدام به کار کردن با دستگاه می کنند تضمین می کند.

۸ قابلیت حمل تی و تجهیزات نظافتی به همراه دستگاه

کارچر در طراحی خود مشتریان را از مزایایی که ممکن است با ادغام سیستم سنتی نظافت با سیستم مکانیزاسیون شامل حال آنها شود بهره مند می سازد. به طوری که می توانند در صورت نیاز تی، اسپری، دستمال و تجهیزات دیگر سنتی را نیز بر روی بدنه دستگاه حمل نمایند.



۵ تیغه لاستیکی شیشه ای، ضد سایش و روغنی

این نوع تیغه لاستیکی متحصرا در دستگاه های اسکرابر کارچر مشاهده می شود. تیغه های ضد سایش و روغنی کارچر دارای حداقل ۶ سال عمر مفید می باشند و سه سال گارانتی تعویض رایگان دارند.



۶ تنظیم بسیار راحت زاویه قرارگیری تی روی زمین

زاویه قرارگیری تی به وسیله یک پیچ مرکزی و دو پیچ کناری به راحتی قابل تنظیم می باشد. با چرخاندن این پیچ ها زاویه تی دستگاه به سمت چپ و راست و بالا و پایین تغییر می نماید.

